



Trin panel Oyster

Stål 240 YP

CUBE®-trin paneler har et bedre styrke/vægt forhold end traditionelle gitterristetrin, hvilket vil sige, at styrken bevares, mens vægten reduceres. CUBE®-trin paneler fremstilles med Oyster-optræk mellem maskerne for optimal skridsikkerhed. CUBE®-trin paneler anbefales i de fleste byggerier og industrier, specielt hvor der stilles krav til høj luft-/væskegennemstrømning. Trin panelerne kan afkortes til ønskede størrelse og kan enten svejdes direkte på vangerne eller monteres med endstykker for påboltning.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Flange design	Intet indbuk [I] Hælafviser [V]
Optrækshuller	Oyster - serrateret \varnothing 6,5 mm
Drænhuller	34x34 mm
C-C grid	43,5 x 43,5 mm
	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper

Udvalgte projekter

Vedligeholdelsesplatform og trapper - Air BP jet fuel station - Dals-Långed, Sverige

Tilbehør

Endestykke

Relaterede produkter

Panel Oyster

Rist Oyster

Trin Oyster

Endestykke

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
4000	240	42	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C050300100
4000	270	47	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C050310100
4000	305	42	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C050320100